


END CAPS tipo EC



Material: Nitrilo / Acero
Dimensiones: Milímetros
Velocidad: NA

Diseñado para aplicaciones estáticas actuando como una tapa. Son muy utilizados en Reductores para motores.

N. Parte	Diámetro Externo		Altura		Tipo
	MM	PULG	MM	PULG	
24X7EC	24.00	0.945	7.00	0.276	EC
28X7EC	28.00	1.102	7.00	0.276	EC
30X8EC	30.00	1.181	8.00	0.315	EC
32X7EC	32.00	1.260	7.00	0.276	EC
35X7EC	35.00	1.378	7.00	0.276	EC
35X8EC	35.00	1.378	8.00	0.315	EC
37X10EC	37.00	1.457	10.00	0.394	EC
40X7EC	40.00	1.574	7.00	0.275	EC
42X7EC	42.00	1.654	7.00	0.276	EC
47X7EC	47.00	1.850	7.00	0.276	EC
47X10EC	47.00	1.850	10.00	0.394	EC
52X7EC	52.00	2.047	7.00	0.276	EC
52X10EC	52.00	2.047	10.00	0.394	EC
55X10EC	55.00	2.165	10.00	0.394	EC
60X7EC	60.00	2.362	7.00	0.276	EC
62X8EC	62.00	2.441	8.00	0.315	EC
72X10EC	72.00	2.835	10.00	0.394	EC
72X9EC	72.00	2.835	9.00	0.394	EC
80X7EC	80.00	3.150	7.00	0.276	EC
80X10EC	80.00	3.150	10.00	0.394	EC
80X12EC	80.00	3.150	12.00	0.472	EC
85X12EC	85.00	3.346	12.00	0.472	EC
90X10EC	90.00	3.543	10.00	0.394	EC
90X12EC	90.00	3.543	12.00	0.472	EC
110X12EC	110.00	4.331	12.00	0.472	EC
130X12EC	130.00	5.118	12.00	0.472	EC
140X15EC	140.00	5.512	15.00	0.591	EC

SEGUROS Tru-Arc INTERNOS



Material: Acero

Dimensiones: Pulgadas

Clave Producto	DI nominal	DE Nominal	Altuna nominal	Espesor de la ranura	DE del alojamiento	DE del seguro	Espesor
300-025	0.250	0.268	0.015	0.020	0.268	0.280	0.015
300-045	0.453	0.477	0.025	0.029	0.477	0.498	0.025
300-050	0.500	0.530	0.035	0.039	0.530	0.548	0.035
300-062	0.625	0.665	0.035	0.039	0.665	0.694	0.035
300-075	0.750	0.796	0.035	0.039	0.796	0.831	0.035
300-087	0.875	0.931	0.042	0.046	0.931	0.971	0.042
300-090	0.901	0.959	0.042	0.046	0.959	1.000	0.042
300-093	0.938	1.000	0.042	0.046	1.000	1.041	0.042
300-100	1.000	1.066	0.042	0.046	1.066	1.111	0.042
300-106	1.062	1.130	0.050	0.056	1.130	1.180	0.050
300-112	1.125	1.197	0.050	0.056	1.197	1.249	0.050
300-118	1.188	1.262	0.050	0.056	1.262	1.319	0.050
300-125	1.250	1.330	0.050	0.056	1.330	1.388	0.050
300-137	1.375	1.461	0.050	0.056	1.461	1.526	0.050
300-143	1.438	1.528	0.050	0.056	1.528	1.596	0.050
300-150	1.500	1.594	0.050	0.056	1.594	1.660	0.050
300-156	1.562	1.658	0.062	0.068	1.658	1.734	0.062
300-162	1.625	1.725	0.062	0.068	1.725	1.804	0.062
300-165	1.653	1.755	0.062	0.068	1.755	1.835	0.062
300-168	1.688	1.792	0.062	0.068	1.792	1.874	0.062
300-175	1.750	1.858	0.062	0.068	1.858	1.942	0.062
300-187	1.875	1.989	0.062	0.068	1.989	2.072	0.062
300-193	1.938	2.056	0.062	0.068	2.056	2.141	0.062
300-200	2.000	2.122	0.062	0.068	2.122	2.210	0.062
300-206	2.062	2.186	0.078	0.086	2.186	2.280	0.078
300-212	2.125	2.251	0.078	0.086	2.251	2.350	0.078
300-225	2.250	2.382	0.078	0.086	2.382	2.490	0.078
300-231	2.312	2.450	0.078	0.086	2.450	2.535	0.078
300-237	2.375	2.517	0.078	0.086	2.517	2.630	0.078
300-244	2.440	2.584	0.078	0.086	2.584	2.702	0.078
300-250	2.500	2.648	0.078	0.086	2.648	2.775	0.078
300-256	2.562	2.714	0.093	0.103	2.714	2.844	0.093
300-262	2.625	2.781	0.093	0.103	2.781	2.910	0.093
300-275	2.750	2.914	0.093	0.103	2.914	3.050	0.093
300-281	2.835	2.980	0.093	0.103	2.980	3.121	0.093

SEGUROS Tru-Arc INTERNOS

Clave Producto	DI nominal	DE Nominal	Altuna nominal	Espesor de la ranura	DE del alojamiento	DE del seguro	Espesor
300-287	2.875	3.051	0.093	0.103	3.051	3.191	0.093
300-300	3.000	3.182	0.093	0.103	3.182	3.325	0.093
300-306	3.062	3.248	0.109	0.120	3.248	3.418	0.109
300-312	3.125	3.315	0.109	0.120	3.315	3.488	0.109
300-315	3.149	3.348	0.109	0.120	3.348	3.523	0.109
300-325	3.250	3.446	0.109	0.120	3.446	3.623	0.109
300-350	3.500	3.710	0.109	0.120	3.710	3.890	0.109
300-354	3.562	3.755	0.109	0.120	3.755	3.936	0.109
300-362	3.625	3.841	0.109	0.120	3.841	4.024	0.109
300-375	3.750	3.974	0.109	0.120	3.974	4.157	0.109
300-387	3.875	4.107	0.109	0.120	4.107	4.291	0.109
300-393	3.938	4.174	0.109	0.120	4.174	4.358	0.109
300-400	4.000	4.240	0.109	0.120	4.240	4.424	0.109
300-412	4.125	4.365	0.109	0.120	4.365	4.558	0.109
300-425	4.250	4.490	0.109	0.120	4.490	4.691	0.109
300-433	4.331	4.571	0.109	0.120	4.571	4.756	0.109
300-450	4.500	4.740	0.109	0.120	4.740	4.940	0.109
300-462	4.625	4.865	0.109	0.120	4.865	5.076	0.109
300-475	4.750	4.995	0.109	0.120	4.995	5.213	0.109
300-500	5.000	5.260	0.109	0.120	5.260	5.485	0.109
300-537	5.375	5.650	0.125	0.139	5.650	5.910	0.125
300-600	6.000	6.270	0.125	0.139	6.270	6.620	0.125
300-625	6.250	6.530	0.156	0.174	6.530	6.895	0.156

SEGUROS Tru-Arc EXTERNOS



Material: Acero

Dimensiones: Pulgadas

Clave Producto	Espesor de la Ranura	Diámetro de la Flecha	Diámetro de la ranura	Diámetro Interno del seguro	Espesor
310-025	0.029	0.250	0.230	0.225	0.025
310-037	0.029	0.375	0.352	0.338	0.025
310-050	0.039	0.500	0.468	0.461	0.035
310-062	0.039	0.625	0.588	0.579	0.035
310-068	0.046	0.688	0.646	0.635	0.042
310-075	0.046	0.750	0.704	0.693	0.042
310-081	0.046	0.812	0.762	0.751	0.042
310-087	0.046	0.875	0.821	0.810	0.042
310-093	0.046	0.938	0.882	0.867	0.042
310-100	0.046	1.000	0.940	0.925	0.042
310-112	0.056	1.125	1.059	1.041	0.050
310-118	0.056	1.188	1.118	1.098	0.050
310-125	0.056	1.250	1.176	1.156	0.050
310-137	0.056	1.375	1.291	1.272	0.050
310-150	0.056	1.500	1.406	1.387	0.050
310-162	0.068	1.625	1.529	1.503	0.062
310-175	0.068	1.750	1.650	1.618	0.062
310-200	0.068	2.000	1.886	1.850	0.062
310-212	0.086	2.125	2.003	1.964	0.078
310-225	0.086	2.250	2.120	2.081	0.078
310-237	0.086	2.375	2.239	2.197	0.078
310-250	0.086	2.500	2.360	2.313	0.078
310-262	0.086	2.625	2.481	2.428	0.078
310-275	0.103	2.750	2.602	2.543	0.093
310-287	0.103	2.875	2.838	2.659	0.093
310-300	0.103	3.000	2.838	2.775	0.093
310-325	0.103	3.250	3.076	3.006	0.093
310-350	0.120	3.500	3.316	3.237	0.109
310-400	0.120	4.000	3.792	3.700	0.109
310-425	0.120	4.250	4.065	3.989	0.109
310-437	0.120	4.375	4.190	4.106	0.109
310-450	0.120	4.500	4.310	4.223	0.109
310-500	0.120	5.000	4.790	4.692	0.109
310-575	0.139	5.750	5.505	5.396	0.125

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MEDICIÓN

Número de Parte	Imagen	Descripción
CONOMEGA		Útil herramienta, que al montar el oring, permite identificar el número de serie de acuerdo a la serie AS568. Pueden medirse 184 distintos tamaños de orings desde 1/4 de diámetro interno, hasta 5-5/8" dentro de las 5 secciones estándar en orings. Ideal para mostradores o talleres.
CONONATION		Dispositivo ideal y práctico para identificar orings de la serie hasta un diámetro interno de 13 pulgadas
CONOS		Identifique fácilmente el número de O-Ring estándar (en pulgadas) con esta útil herramienta. En segundos usted puede identificar la sección y el número correcto del O-Ring. El cono viene acompañado de una cinta que se usa para identificar O-Rings de mayor tamaño. Ideal para mostradores o talleres.
TOOLRINGMATERIA		Lápiz identificador de Hules
PI-212		Cinta PI para medición de exteriores de 2' - 12'
HH-CALIPER-12		Calibrador de 12' con estuche
HH-CALIPER-6		Calibrador de 6' con estuche

HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE MEDICIÓN

Número de Parte	Imagen	Descripción
W-TABLA		Tabla que al presentar el oring en ella permite identificar de una forma sencilla y rápida, de qué oring se trata. Esta tabla tiene las medidas de acuerdo a la serie AS-568
CH-TK-1		Juego de 5 herramientas para extracción de sellos
O-RING PICKSET		Puntas de bronce ideales para ser usadas como extractores para no dañar los metales
IT-100		Herramental para instalar sellos vástago de 3/4' a 1-1/4'
IT-150		Herramental para instalar sellos vástago de 1-3/8 a 1-7/8
IT-200		Herramental para instalar sellos vástago de 2' a 3'